NedCCS®
Future Fast Charging

NedCCS DC 300

80-300 kW DC-Snellader



- **Betaalterminal**
- **MID-Meter**
- **Schaalbaar**
- **Geen tussenpartijen**

Technische datasheet

PARAMETER	SPECIFICATIE
Model	DC 300
Vermogen	80-300 kW (brondocument)
Module	2 × 40 kW
Poorten	CCS2 + CCS2
Afmetingen	90 × 80 × 180 cm (B × D × H)
Installatietype	Vloermontage
Bescherming	IP54 (buitentoepassing)
Koeling	Luchtkoeling
Laadkabel	5 m
AC-ingang	AC 400 V ±10% (3P+N+PE)
Fasesysteem	Drie-Fase Vijf-aderig: L1, L2, L3, N, PE
Total Harmonic Distortion	<5%
Netfrequentie	45–65 Hz
Power factor	≥0.98
DC-uitgangsspanning	DC 200–1000 V
Uitgangsstroom	0–250 A
Uitgangsvermogen	40-320kW ; 20-160kW per aansluiting
Efficiëntie	≥95%
Meting	MID-meter
Display	7 inch touch screen
Startmodus	OCPP Integration / Credit card reader / Autocharge – ISO 15118 / Payment terminal
Registratie methode	Automatic charging / fixed power / fixed amount / fixed time
Communicatie	Ethernet / 4G / Wi-Fi (selecteerbaar)

Ontwerp details	Betaling en gebruikerservaring
Antraciet behuizing NedCCS geel accent Geïntegreerde gele LED-verlichting Gesloten onderzijde Dual CCS2 160 kW designconcept Piek- en daltarief visueel weergegeven	Nayax Media 4 Mini centraal onder het display Contactless payment 7" touchscreen volgens bronblad OCPP integration Credit card reader Autocharge / ISO 15118 genoemd in bronblad

NedCCS • POWERING TOMORROW